

# アナログハイビジョンPTZ DHCシリーズ

小型、多機能 光学10倍レンズを搭載した屋内PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	アナログHD出力 HD-TVI/AHD	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学10倍レンズ 5.1mm~51mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~92°	旋回速度 240°/秒	プリセット数 最大250
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	スケジュール設定	防水構造 IP66

**10倍 屋内PTZカメラ DHC-10SITA**

Dimensions:  $\phi 152$  (top), 70 (height), 138 (total height), 58 (bottom height),  $\phi 104$  (bottom diameter)

仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.4Megapixel CMOS Sensor
映像出力	1080p HD-TVI 又は AHD / CVBS
最低被写体照度	Color:0.5Lux / B/W:0.1Lux
レンズ	f=5.1mm~51mm (水平画角=約54°~4.9°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=92°
パン速度	0.1°~240°/秒 (プリセット間移動時: 360°/秒)
プリセット可能数	250ヶ所
DAY&NIGHT	Day / Auto Slow / Auto Fast / Night
シャッター速度	MANUAL:1/60~1/30000 / AUTO / A.FLICKER
ホワイトバランス	Auto / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / MAX / AUTO
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / DEFOG
その他機能	アラーム入出力、モーション検知、タイトル表示、スケジュール、等
電源	AC24V (±10%)
消費電力	MAX5W
運用温度	-40℃~50℃ (湿度: 30%RH~90%RH)
寸法	151 (φ) x H138mm
防水/防滴構造	-
重量	0.8Kg

小型、多機能 光学10倍レンズを搭載した屋外PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	アナログHD出力 HD-TVI/AHD	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学10倍レンズ 5.1mm~51mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~92°	旋回速度 240°/秒	プリセット数 最大250
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	スケジュール設定	防水構造 IP66

**10倍 屋外PTZカメラ DHC-10SETA**

Dimensions: 154 (height), 224 (total height), 176 (bottom height),  $\phi 168$  (bottom diameter), 273 (width)

仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.4Megapixel CMOS Sensor
映像出力	1080p HD-TVI 又は AHD
最低被写体照度	Color:0.5Lux / B/W:0.1Lux
レンズ	f=5.1mm~51mm (水平画角=約54°~4.9°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=92°
パン速度	0.1°~240°/秒 (プリセット間移動時: 360°/秒)
プリセット可能数	250ヶ所
DAY&NIGHT	Day / Auto Slow / Auto Fast / Night
シャッター速度	MANUAL:1/60~1/30000 / AUTO / A.FLICKER
ホワイトバランス	Auto / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / MAX / AUTO
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / DEFOG
その他機能	アラーム入出力、モーション検知、タイトル表示、スケジュール、等
電源	AC24V (±10%)
消費電力	MAX16W
運用温度	-40℃~50℃ (湿度: 30%RH~90%RH)
寸法	W 168 x H 324 x D 273mm
防水/防滴構造	IP66
重量	3.3Kg

光学30倍レンズを搭載した屋外PTZカメラ

フルHD 1920X1080 1/3" 2.4M CMOS	アナログHD出力 HD-TVI/AHD	アナログ出力 CVBS	最低被写体照度 カラー : 0.5lux	最低被写体照度 白黒 : 0.1lux
光学30倍レンズ 4.3mm~129mm	水平360° エンドレス旋回	チルト 0~92°	旋回速度 240°/秒	プリセット数 最大250
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト機能	デフォグ補正機能	スケジュール設定	防水構造 IP66

**30倍 屋外PTZカメラ DHC-20SETA**

Dimensions: 154 (height), 324 (total height), 235 (bottom height),  $\phi 235$  (bottom diameter), 320 (width), 262 (width)

仕様	
撮像素子	1/2.8"SONY 2.4Megapixel Exmor CMOS Sensor
映像出力	1080p HD-TVI 又は AHD
最低被写体照度	Color:0.3Lux / B/W:0.01Lux
レンズ	f=4.3mm~129mm (水平画角=約65°~2.34°)
パンチルト角度	パン=360°エンドレス チルト=92°
パン速度	0.1°~240°/秒 (プリセット間移動時: 360°/秒)
プリセット可能数	250ヶ所
DAY&NIGHT	Day / Auto Slow / Auto Fast / Night
シャッター速度	MANUAL:1/60~1/30000 / AUTO / A.FLICKER
ホワイトバランス	Auto / INDOOR / OUT DOOR
DNR(ノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / MAX / AUTO
逆光補正	OFF / WDR / BLC / HLC / DEFOG
その他機能	アラーム入出力、モーション検知、タイトル表示、スケジュール、等
電源	AC24V (±10%)
消費電力	MAX22W
運用温度	-40℃~50℃ (湿度: 30%RH~90%RH)
寸法	W 235 x H 324 x D 320mm
防水/防滴構造	IP66
重量	5kg