









ハイブリッド DHSシリーズ

HD-TVI/AHD 二種類のアナログHD信号に対応した高感度カメラ

- ◆2.1メガピクセル裏面照射型CMOSセンサー搭載
- ◆わずかな明かりでカラー撮影も可能な従来比2倍以上の高感度特性
- ◆UTC機能によりレコーダからOSDメニューの操作が可能

フルHD 1920X1080 1/2.8" 2.1M CMOS	裏面照射型CMOS 高感度センサー	HD-TVI/AHD 1080p	アナログ(CVBS)出力	最低被写体照度 カラー : 0.01lux	最低被写体照度 白黒 : 0.001lux	UTCコントロール	ワンケーブル (VP)	
デイ/ナイト機能	逆光補正 WDR/HLC/BLC	デフォグ補正機能	フォーカス調整アシスト	プライバシーマスク 最大16エリア				
ハリフォーカルレンズ	赤外線照明 内蔵	ハリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm	赤外線照明 内蔵	ハリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm	赤外線照明 内蔵	ハリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm	赤外線照明 内蔵	
耐衝撃構造	防水構造 IP66	耐衝撃構造	防水構造 IP66	耐衝撃構造	防水構造 IP66	耐衝撃構造	防水構造 IP66	
ボックスカメラ DHS-20FHD		屋内ドームカメラ DHS-2024PVMHD		ヴァンダルプルーフカメラ DHS-2030DVIHD		BULLETカメラ DHS-2036BIHD		
								
								

	DHS-20FHD仕様	DHS-2024PVMHD仕様	DHS-2030DVIHD仕様	DHS-2036BIHD仕様
撮像素子	1/2,8"SONY 2.1Megapixel Exmor-R CMOS Sensor			
テレビ方式(映像出力)	1080p HD-TVI / AHD			
解像度	1945(H)×1097(V)			
最低被写体照度	カラー:0.01lux/BW:0.005lux(15IRE)	カラー : 0.01lux BW : 0.005lux (15IRE) / IR ON時 : 0lux		
レンズ	DC/マニュアル	f=2.8mm~12mm (画角 水平 : 103°~33°) *カビ・ケル・ハリフォーカルレンズ*		
シャッター速度	1MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/30000 (F.L設定あり)			
IR LED 照射距離	—	15m	30m	
WDR/BLC	OFF / WDR / HLC / BLC			
DAY&NIGHT	COLOR / B&W / AUTO / EXTERNAL			
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR			
DNR (ノイズ除去)	3DNR / 2DNR / LEVEL / SMART NR			
その他機能	・露出調整機能 : フライネス、自動電子シャッター、フリッカーレス、AGC、感度UP(Max×60) ・画質調整機能 : シャープネス、コントラスト、彩度、色合い、画像反転、白濁補正 ・プライバシーマスク機能 ・モーション検出機能 ・コミュニケーション機能 : カメラID設定、RS-485制御(ポーレートプロトコル)			
電源	AC/DC24V 又は DC12V(±10%)			
電力	3W(DC12V/250mA)	5.4W(DC12V/450mA)	6W(DC12V/500mA)	6.5W(DC12V/540mA)
運用温度	-10℃~50℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)			
寸法	W64×H55×D99mm	Φ130×107(H)mm	Φ145×119(H)mm	W83×H75.4×D243.7mm
防水/防滴構造	—	—	IP66	IP66
重量	400g	600g	1100g	900g