

SC-HDR0801S HD-SDI→HDMI CONVERTER

仕様書

1、製品概要

本機は、HD-SDI 信号を HDMI 信号に変換する信号変換ユニットです。

HD-SDI 信号、HDMI 信号ともに、様々な信号フォーマットに対応しています。

また、専用の電源アダプタを使用することで、リピーターやカメラをワンケーブル化して運用することも可能です。

2、特徴

- (1) HD-SDI/3G-SDI 信号を HDMI 信号に変換します。
- (2) HD-SDI 入力、HDMI 出力は様々な信号フォーマットに対応しており、HDMI 出力フォーマットは本機のロータリースイッチで設定が可能です。
- (3) SDI のアクティブスルー出力端子を備えています。
- (4) 専用の電源アダプタ (+48V) を使用することで、同軸ケーブルを介して、専用のリピーター (SC-HLR01) やカメラ(*)に電源を供給することも可能です。

*カメラへの電源供給を行う際には、カメラ側に専用のコンバータ (SC-HDP0801) が必要です

3、仕様

| | |
|-----------|---|
| SDI 信号入出力 | 入力×1 系統/出力×1 系統 (HD-SDI/3G-SDI) 対応する信号フォーマット 720p25、720p30、720p50、720p60、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 |
| HDMI 信号出力 | 1 系統 対応する信号フォーマット 720p60、720p50、1080i59.94、1080i50、1080p30、1080p25、1080p60、1080p50 |
| 入力電源電圧 | DC+12V 又は DC+48V |
| 主な機能 | 信号状態表示 (LED 表示)、HDMI フォーマット設定、電源重畳設定 |
| 動作温度 | -10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH) |
| 寸法 | W 93 × H 35 × D 93mm |

4、外観

